




ARABESK

水性艺术涂料
室内



描述

专门为室内设计的艺术涂料，
能营造一种特别柔和的气氛。

使用领域

推荐室内墙面使用。

技术性能

- 成膜外观：珠光。
- 颜色：根据色卡
- 涂布率：7 到 8 m²/Kg.
- 密度：1,12 Kg/L +/- 0,05 根据颜色 25°C.
- 粘度：108 KU's +/- 10 25°C.

基材处理

考虑到可能出现基材粉化和涂层脱落的危险，需要谨慎的做好基材处理准备工作：

- * 用毛刷使劲刷。
- * 用砂纸打磨。
- * 除尘。
- * 如果需要用漂白水清洗

涂装条件和方法

基材准备需涂装1 或 2 层 Colofondo，干燥12 个小时。
用特殊的刷子交错地整体涂刷一层ARABESK。
10 分钟后，用刮刀按同样的方式轻轻地刮平。

施工细节

稀释：**直接使用**。使用之前充分搅拌。

版本: Juin 2014 par Colorado (DC 28 D).
本版本取消和取代之前的版本。

干燥

- 干燥 20 °C 和 60 % 湿度：
- * 不沾灰：3 到 4 个小时。
- * 干燥：24 小时。
- * 清洗：20 天后（涂装一层COLOPRIM面漆后）

推荐系统

■ 室内

系统	层数
COLOPRIM	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88	2
COLOSTOP	1
FONDO	1
ARABESK	1

储存

避光可储存24 个月，使用之前须充分搅拌。

包装

ARABESK : 2,5 Kg.
FONDO : 4 kg (Rendement 6 à 7 m²/kg).

健康与安全

根据现行法规本产品未列入危险品。
参考安全数据表 N° 27.